

ПРОТОКОЛ №50

об итогах по закупке медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год к объявлению № 46

от «24» ноября 2018 г.

г.Кокшетау

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Аубакирова Ж.Ж.

Члены комиссии
Войтенко А.Г.

Шаимов Ж.Т.

Секретарь комиссии
Ережепов А.А.

- заместителя главного врача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области

- Инженер-метролог ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области

- Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области

- Специалист по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области

Перечень лотов.

№ лота	Международное непатентованное название	технические характеристики, форма выпуска	Сумма выделенная, тг
1	2	3	4
1	Стрелизатор воздушный	Стерилизатор разработан с учетом последних достижений в теории температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, высококачественных надежных комплектующих; с использованием передовых технологий и высокоточного оборудования. Стерилизаторы этой серии отличается оригинальный и одновременно удобный дизайн, как самого шкафа, так и органов системы управления.	370 000,00

Handwritten signatures and initials.

Основные свойства:

- Наличие высокоэффективной системы охлаждения, система охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры;
- Автоматическая регулировка поддержания температуры;
- Вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
- Энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы;
- Равномерное распределение температуры по объему камеры;
- Электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном импортном оборудовании с использованием технологий поверхностного монтажа, на основе импортной элементной базы;
- Стерилизаторы оснащены высококачественными, надежными электро-вентильными приборами производства Германии, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- Устройство защиты от перегрева;
- Современный дизайн;
- Малое энергопотребление;
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
- Возможность подключения к персональному компьютеру для мониторинга и документирования процесса стерилизации (по отдельному заказу).

Объем камеры (л)	80
Габаритные размеры, не более (ШxГxB) (мм)	670x660x800
Внутренние размеры, не более (ШxГxB) (мм)	450x400x480
Мощность, не более (кВт)	2,1
Масса, не более (кг)	56
Задаваемые температурные режимы (°C)	60...200
Время нагрева стерилизатора до t° +180°C, не более (мин)	55

Лад Ол

Вой

		<table><tr><td>Задаваемое время выдержки(мин)</td><td>1...999</td></tr><tr><td>Время охлаждения до t° + 75°C, не более (мин)</td><td>50</td></tr><tr><td>Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, не более (°C)</td><td>±3</td></tr><tr><td>Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более (°C)</td><td>±3</td></tr><tr><td>Время непрерывной работы в сутки, не менее (ч)</td><td>16</td></tr><tr><td>Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более ()</td><td>205...235</td></tr><tr><td>Количество полок стандартное/макс. (шт)</td><td>2 (4)</td></tr><tr><td>Питание (В, Гц)</td><td>220/50</td></tr></table>	Задаваемое время выдержки(мин)	1...999	Время охлаждения до t° + 75°C, не более (мин)	50	Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, не более (°C)	±3	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более (°C)	±3	Время непрерывной работы в сутки, не менее (ч)	16	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более ()	205...235	Количество полок стандартное/макс. (шт)	2 (4)	Питание (В, Гц)	220/50	
Задаваемое время выдержки(мин)	1...999																		
Время охлаждения до t° + 75°C, не более (мин)	50																		
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, не более (°C)	±3																		
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более (°C)	±3																		
Время непрерывной работы в сутки, не менее (ч)	16																		
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более ()	205...235																		
Количество полок стандартное/макс. (шт)	2 (4)																		
Питание (В, Гц)	220/50																		
2	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы.	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы.	567 000,00																
3	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: 30160 Р стилет троакара, пирамидальный, 30160 Н2 канюля троакара, без клапана, с краном для инфуляции, длина 10,5 см, 30160 М1 мультифункциональный клапан	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: 30160 Р стилет троакара, пирамидальный, 30160 Н2 канюля троакара, без клапана, с краном для инфуляции, длина 10,5 см, 30160 М1 мультифункциональный клапан	170 000,00																

Handwritten signatures and initials.

инсуффляции, длина 10,5 см. 30160 M1 мультифункциональный клапан	
ИТОГО:	1 107 000,00

3. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес поставщика	потенциального поставщика	Время представления заявок
1	ТОО "KARL STORZ Endoscopy Kasachstan"	г. Астана, ул. Жубанова 23/1,		23.11.2018 г в 14:30
2	ТОО «Комфорт Лайт»	Г. Кокшетау, ул. Абая 114/18		23.11.2018 г в 14:05

Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге	Лот №2 цена за единицу, тенге	Лот №3 цена за единицу, тенге
1	ТОО "KARL STORZ Endoscopy Kasachstan"		567 000,00	170 000,00
2	ТОО «Комфорт Лайт»	370 000,00		

4. Комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

Лот № 1 – признать несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок;

Лот № 2 – признать несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок;

По лоту № 3 – признать несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок;

Председатель комиссии:

Зам. гл. врача по лечебной работе - Аубакирова Ж.Ж.

Инженер метролог – Войтенко А.Г.

Юрист – Шаимов Ж.Т.

Секретарь комиссии:

Спец. по гос. закупкам – Ережепов А.А.